



Quality is in our nature

Scooter oils 2T - Semi-synthetic

## Eurol TTX Supreme

Huile semi-synthétique 2-temps pour les moteurs 2-temps refroidis à l'air et

### Description

Eurol Supreme Synthetic est une huile semi-synthétique spécialement développée pour les moteurs 2-temps refroidis à l'eau et à l'air (refroidissement par radiateur), avec ou sans pot catalytique. Le produit est également tout à fait adapté aux systèmes à injection.

Eurol Supreme Synthetic permet un démarrage facile et rapide à basses températures et aide à faire pleinement usage de la puissance générée par le moteur.

Eurol Supreme Synthetic a été formulée à partir d'huiles de base et d'« additifs de protection » longue durée. Le produit apporte un film lubrifiant longue durée et une excellente lubrification à haute température. Les chambres de combustion et les lumières de balayage restent exemptes de dépôts et protégées contre l'usure et la corrosion. Les bougies restent propres et fonctionnent comme il faut. Eurol Supreme Synthetic est facilement mélangeable avec de l'essence en un prémélange homogène. Elle empêche les rayures et les dépôts sur les pistons et dans le système d'échappement. Grâce à sa formulation équilibrée, une longue durée de vie du moteur est garantie. La fumée est réduite à un minimum.

### Specifications

#### Performance level

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

TISI

Husqvarna 346

Husqvarna 242

### Propriétés physiques

Couleur	Vert	
Masse volumique à 20°C	0.873 kg/l	ASTM D 1298
Viscosité, cinématique à 40°C	98.6 cSt	ASTM D 445
Viscosité, cinématique à 100°C	12.5 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	120	ASTM D 2270
Point d'éclair	95 °C	ASTM D 93
Point d'écoulement	-39 °C	ASTM D 97

E128425

Version 1.0, 04-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com